



ООО "Оборудование для уборки"
г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.110
ivan-agr@yandex.ru
+7 (922) 171-22-19
Каракулин Иван Сергеевич

Пылесосы Bennett						
№	артикул	Наименование оборудования	Характеристики	Комплект поставки	Фото	РРЦ
1	YLW6305D	Скребок для стёкол Bennett YLW6305D	Потребляемая мощность 15 Вт Мощность всасывания 180 Вт Объем пылесборника 0.2 л Объем контейнера распылителя 0.1 л	Полоска стеклоочистителя Форсунка в сборе Хост Резервуар для сточных вод		5 020,00р.
2	YLF6327D-D	Пылесос-швабра Bennett YLF6327D-D	Функции Сухая и влажная уборка Мощность (Вт) 150 Вт Вес 3-6 кг Объем бака для жидкости (л) <3 л			27 630,00р.
3	MS680	Подметальная машина Bennett MS680	Объем мусоросборника 12 л Скорость движения 4 км/ч Ширина уборки 680 мм Производительность 2 700 м2/ч Размер упаковки 665x210x635 Вес 9,5 / 8,8 кг			13 600,00р.
4	MS980-AT2	Подметальная машина Bennett MS980-AT2	Объем мусоросборника 40 л Скорость движения 4 км/ч Ширина уборки 980 мм Производительность 3 920 м2/ч Размер упаковки 890x820x390 Вес 26 / 22 кг			30 690,00р.
5	YLB01	Фен для ковров Bennett YLB01	Мощность: 450 / 550 / 700 Вт Воздушный поток: 12,5 / 14,5 / 16,5 М/с Масса: 14,3 кг Кабель: 8 м			18 530,00р.
6	YL6218	Пылесос для сухой уборки V10 (YL6218-10L)	Мощность: 1200 Вт Объем бака : 10 л Напряжение: 220 Вольт Разряжение 170 mBar Расход воздуха: 28 л/с Кабель: 10 м	Всасывающий шланг, удлинительная трубка 0,4 м 3шт, насадка для пола, щелевая насадка, насадка для труднодоступных мест, тканевый фильтр.		8 330,00р.
7	YL6236-15L	Пылесос для сухой уборки YL6236-15L	Мощность: 1200 Вт Объем бака : 15 л Напряжение: 220 Вольт Разряжение 170 mBar Расход воздуха: 28 л/с Кабель: 10 м	Всасывающий шланг 2,5 м, удлинительная трубка, телескопическая 78 см 1шт, насадка для трудно доступных мест, патронный фильтр		14 110,00р.
8	YLW6342-18L	Водопылесос YL6342-18L	Мощность: 1200 Вт Объем бака : 18 л Напряжение: 220 Вольт Разряжение 170 mBar Расход воздуха: 28 л/с Кабель: 10 м	Всасывающий шланг 2,5 м, удлинительная трубка, телескопическая 78 см 1шт, насадка для трудно доступных мест, патронный фильтр		6 210,00р.
9	YLW6273-20L	Водопылесос YLW6273-20L	Мощность: 1200 Вт Объем бака : 18 л Напряжение: 220 Вольт Разряжение 170 mBar Расход воздуха: 28 л/с Кабель: 10 м	Всасывающий шланг 2,5 м, удлинительная трубка, телескопическая 78 см 1шт, насадка для трудно доступных мест, патронный фильтр		11 820,00р.
10	YLW77	Водопылесос VL-30M (YLW77-30L)	Мощность: 1200 Вт Объем бака : 30 л Напряжение: 220 Вольт Разряжение 170 mBar Расход воздуха: 28 л/с Кабель: 8 м	Всасывающий шланг 2,5 м, удлинительная трубка, телескопическая 78 см 1шт, насадка для трудно доступных мест, патронный фильтр		11 820,00р.
11	YLW6360-60L	Водопылесос YLW6360-60L	Мощность: 2*1200 Вт Напряжение: 220В Объем металлического бака: 60л Расход воздуха: 25-30л/с Всасывание: -21 кПа Кабель: 4 м Габариты: 358x334x384	Насадка для пола (40мм) Насадка для сбора жидкости (40мм) Две хромированные трубки Шланг длиной 1,5м Щелевая насадка Тканевый фильтр-мешок		25 330,00р.
12	YLW6360-90L	Водопылесос YLW6360-90L	Мощность: 3*1200 Вт Напряжение: 220В Объем металлического бака: 90л Расход воздуха: 25-30л/с Всасывание: -22 кПа Кабель: 4 м Габариты: 356x356x517	Насадка для пола (40мм) Насадка для сбора жидкости (40мм) Две хромированные трубки Шланг длиной 1,5м Щелевая насадка Тканевый фильтр-мешок		34 000,00р.
13	VL6237	Пылесос Ратцевый Bennett YL6237	Мощность: 1200 Вт Объем бака : 4 л Напряжение: 220 Вольт Разряжение 170 mBar Расход воздуха: 33 л/с Кабель: 8 м			11 900,00р.
Промышленные пылесосы Bennett						
№		Наименование оборудования	Характеристики	Комплект поставки	Фото	РРЦ
1	605-25-A	Пылесос для сухой уборки Bennett 605-25-A	Объем бака 25 л Мощность мотора 1 400 Вт Напряжение 220 Вольт Расход воздуха 40 л/с Уровень шума дБ Сетевой кабель 5 м Размер упаковки 415x415x755 Вес 11,3 / 8,2 кг	Насадка для пола 25 см Две хромированные трубки Шланг Щелевая насадка Тканевый фильтр		12 920,00р.
3	605-38-A	Пылесос для сухой уборки Bennett 605-38-A	Объем бака 38 л Мощность мотора 1 400 Вт Напряжение 220 Вольт Расход воздуха 40 л/с Уровень шума дБ Сетевой кабель 5 м Размер упаковки 415x415x755 Вес 12,3 / 8,9 кг	Насадка для пола 25 см Две хромированные трубки Шланг Щелевая насадка Тканевый фильтр		14 960,00р.

4	604-2M60-A	Пылесос для сухой и влажной уборки Bennett 604-2M60C-A	Объем бака 60 л Мощность мотора 2 х 1 200 Вт Напряжение 220 Вольт Расход воздуха 85 л/с Уровень шума дБ Сетевой кабель 5 м Размер упаковки 450x450x755 Вес 19 / 17 кг	Насадка для пола 25 см Насадка для сбора жидкости 30 см Две хромированные трубки Шланг Щелевая насадка Тканевый фильтр		19 720,00р.
5	606-3M80-C	Пылесос для сухой и влажной уборки Bennett 606-3M80-C	Объем бака 80 л Мощность мотора 3 х 1 200 Вт Напряжение 220 Вольт Расход воздуха 130 л/с Уровень шума дБ Сетевой кабель 5 м Размер упаковки 580x530x950 Вес 25.6 / 23 кг	Насадка для пола 25 см Насадка для сбора жидкости 30 см Две хромированные трубки Шланг Щелевая насадка Тканевый фильтр		28 820,00р.
Индустриальные пылесосы Bennett						
№		Наименование оборудования	Характеристики	Комплект поставки	Фото	РРЦ
1	KS3600	Однофазный индустриальный пылесос Bennett KS3600	Объем бака 100 л Мощность мотора 3 х 1 200 Вт Напряжение 220 Вольт Расход воздуха 86 л/с Уровень шума 72 дБ Сетевой кабель 5 м Размер упаковки 352x560x1200 мм Вес 60 / 50 кг	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Длинные коннекторы: 2 шт 5. Шланг: 5м 6. Круглая щетка: 1 шт		144 160,00р.
2	MIN2280F	Однофазный индустриальный пылесос Bennett MIN2280F	Мощность: 2,2 кВт Емкость: 80 л Диаметр аксессуаров: DN40 мм Уровень фильтрации: 0,3 мкм. Площадь фильтра: 8 000 см2. Поток воздуха: 220 м3/ч. Шум: 68 дБ Вакуумное всасывание: 260 МБАР. Система очистки фильтра: автоматическая PulseJet. Длина кабеля: 8 м.	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Длинные коннекторы: 2 шт 5. Шланг: 5м 6. Круглая щетка: 1 шт		203 750,00р.
3	AM3010	Трехфазный индустриальный пылесос Bennett AM3010	Напряжение: 3 фазы-380 В Мощность: 3,0 кВт Емкость: 120 л Диаметр аксессуаров: DN50 мм Уровень фильтрации: 0,3 мкм. Площадь фильтра: 25 000 см2. Поток воздуха: 320 м3/ч. Шум: 70 дБ Вакуумное всасывание: 320 МБАР. Длина кабеля: 8 м.	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Длинные коннекторы: 2 шт 5. Шланг: 5м 6. Круглая щетка: 1 шт		332 690,00р.
6	AM5510	Трехфазный индустриальный пылесос Bennett AM5510D	Напряжение: 3 фазы-380 В Мощность: 5,5 кВт Емкость: 120 л Диаметр аксессуаров: DN50 мм Уровень фильтрации: 0,3 мкм. Площадь фильтра: 21 600 см2. Поток воздуха: 530 м3/ч. Шум: 76 дБ Вакуумное всасывание: 320 МБАР. Система очистки фильтра: запатентованное ручное встряхивание. Длина кабеля: 8 м.	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Длинные коннекторы: 2 шт 5. Шланг: 5м 6. Круглая щетка: 1 шт		507 200,00р.
6	AM5510D	Трехфазный индустриальный пылесос Bennett AM5510D+	Напряжение: 3 фазы-380 В Мощность: 5,5 кВт Емкость: 120 л Диаметр аксессуаров: DN50 мм Уровень фильтрации: 0,3 мкм. Площадь фильтра: 21 600 см2. Поток воздуха: 530 м3/ч. Шум: 76 дБ Вакуумное всасывание: 320 МБАР. Система очистки фильтра: автоматическая PulseJet. Длина кабеля: 8 м.	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Длинные коннекторы: 2 шт 5. Шланг: 5м 6. Круглая щетка: 1 шт		540 260,00р.
5	EX60-2	Взрывозащищенный пневматический пылесос Bennett EX60-2	Режим работы: от сжатого воздуха Потребность в сжатом воздухе: 0.8 м3/мин Объем бака: 60 л Площадь фильтра: 22 680 см2 Уровень фильтрации: 0,3 мкм. Тип фильтра: 1 электростатический проводящий НЕРА-фильтр Разряжение: 280 мбар Уровень шума дБ(A)B3 Воздушный поток: м³/ч (л/с) 280(78) / 165	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Длинные коннекторы: 2 шт 5. Шланг: 3 м 6. Круглая щетка: 1 шт		208 080,00р.
6	EMD5510-ek	Взрывозащищенный 3-х фазный пылесос Bennett EMD5510	Напряжение: 380-400 В Мощность: 5,5 кВт Емкость: 120 л Калибр всасывания: DN50 мм Точность фильтрации: 0,3 мкм Площадь фильтра: 21600 см2 Тип фильтра: 2 НЕРА-фильтра с электростатической проводимостью (160*300 мм) Метод очистки фильтра: запатентованное ручное встряхивание. Расход воздуха: 530 м3/ч Шум: 74 дБ Вакуумное всасывание: 300 МБАР Длина кабеля: 8М Длина шланга: 5 м Вес нетто: 160 кг Размер изделия: 1160*620*1550 мм.	1. Алюминиевая трубка : 1 шт 2. Алюминиевая щетка: 1 шт 3. Алюминиевый наконечник: 1 шт 4. Антистатические длинные коннекторы: 2 шт 5. Антистатический шланг: 5м 6. Антистатическая круглая щетка: 1 шт		796 710,00р.