



ООО "Оборудование для уборки"
г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.110
✉ ivan-agr@yandex.ru
☎ +7 (922) 171-22-19
Каракулин Иван Сергеевич

Розничный прайс-лист 2026

действует с 12.01.2026 года

КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ VOSTOK®

№	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Цена с НДС (22%), руб.	Примечания
1	Коммерческий пылесос	VOSTOK VC300	- Питание: 220 В - Потребляемая мощность: 1200 Вт - Макс. разряжение: 230 Бар - Воздушный поток: 53 л/с - Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм - Объем бака: 10 л - Длина кабеля: 7 м - Вес пылесоса: 7 кг - Габариты: 440 × 390 × 440 мм - Артикул: VA1504		15 240	☑ На складе
2	Коммерческий водосос	VOSTOK VL30 new	- Питание: 220 В - Потребляемая мощность: 1000 Вт - Макс. разряжение: 230 мБар - Воздушный поток: 53 л/с - Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм - Объем бака: 30 л - Длина кабеля: 7 м - Вес пылесоса: 12 кг - Габариты: 440 × 400 × 770 мм - Артикул: VA3001		19 899	🚚 под заказ
3	Коммерческий водосос	VOSTOK VL60-2 new	- Питание: 220 В - Потребляемая мощность: 3000 Вт - Макс. разряжение: 250 мБар - Воздушный поток: 106 л/с - Ø Диаметр всасывающего отверстия: 40 мм - Объем бака: 60 л - Длина кабеля: 8 м - Вес пылесоса: 25.5 кг - Габариты: 590 × 550 × 1100 мм - Артикул: VA6001		35 500	🚚 под заказ
4	Коммерческий водосос	VOSTOK VL80-3 new	- Питание: 220 В - Потребляемая мощность: 3000 Вт - Макс. разряжение: 250 мБар - Воздушный поток: 106 л/с - Ø Диаметр всасывающего отверстия: 40 мм - Объем бака: 80 л - Длина кабеля: 8 м - Вес пылесоса: 29.8 кг - Габариты: 630 × 630 × 1190 мм - Артикул: VA8002		43 500	🚚 под заказ
5	Промышленный пылесос	VOSTOK PAW с комплектом аксессуаров Ø 40 мм: - ПВХ-шланг с муфтами; - S-образная трубка; - щелевая насадка; - напольная насадка со щеточными планками	- Питание: 220 В - Мощность: 3,6 кВт (3 мотора) - Вакуум: 2600 ммН₂O - Воздушный поток: 495 м³/ч - Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм - Объем бака: 80 л - Фильтр: Конический картридж-фильтр 2 м² - Система очистки фильтра: Полуавтоматическая - Вес пылесоса: 38 кг - Габариты: 590 × 630 × 1050 мм - Артикул: PAW-AC40M		99 990 р.	☑ На складе
6	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW-MINI new с комплектом аксессуаров Ø 40 мм: - ПВХ-шланг с муфтами - S-образная трубка - щелевая насадка - напольная насадка со щеточными планками	- Питание: 220 В - Мощность: 2,4 кВт (2 мотора АМТЕК) - Вакуум: 2500 ммН₂O - Воздушный поток: 360 м³/ч - Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм - Объем бака: 45 л - Фильтр: Конический картридж-фильтр 2,0 м² - Система очистки фильтра: Полуавтоматическая - Вес пылесоса: 45 кг - Габариты: 530 × 580 × 1320 мм - Артикул: PDW-MINI		193 000 р.	🚚 под заказ

7	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка (цельная); - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щёточными планками.	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 3,6 кВт (3 мотора) ◊ Вакуум: 2600 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 495 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ◊ Объем бака: 80 л ◊ Фильтр: Конический картридж-фильтр 2,5 м² ◊ Система очистки фильтра: Полуавтоматическая ◊ Вес пылесоса: 62 кг ◊ Габариты: 695 × 785 × 1550 мм ◊ Артикул: PDW-AC50M		195 277 p.	 кол-во ограничено
8	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW-LS с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка (цельная); - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щёточными планками.	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) ◊ Вакуум: 2700 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 540 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ◊ Объем бака: 80 л ◊ Фильтр: Звездный фильтр 2,5 м² ◊ Система очистки фильтра: Ручная ◊ Вес пылесоса: 65 кг ◊ Габариты: 650 × 750 × 1400 мм ◊ Артикул: PDW-LS-AC50M		241 966 p.	☒ На складе
9	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW-L Особенность: оснащён HEPA-фильтром с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка (цельная); - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щёточными планками. - HEPA-фильтр CTR153	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) ◊ Вакуум: 2700 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 540 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ◊ Объем бака: 80 л ◊ Фильтр: HEPA-фильтр CTR153 ◊ Система очистки фильтра: Ручная ◊ Вес пылесоса: 65 кг ◊ Габариты: 650 × 750 × 1400 мм ◊ Артикул: PDW-L-HEPA-AC50M		276 377 p.	 кол-во ограничено
10	Промышленный пылесос Cleanroom ISO 3–8 (включая GMP A) для уборки в чистых помещениях (лаборатории, фармацевтика, микроэлектроника и др.)	VOSTOK PCN-10R с комплектом аксессуаров Ø 32 мм: - ПВХ-шланг с муфтами - S-образная трубка - плоская насадка - напольная насадка - щетка	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 1,2 кВт ◊ Вакуум: 2300 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 180 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм ◊ Объем бака: 20 л ◊ Фильтр: Полиэстровый + HEPA 1,5 м² ◊ Система очистки фильтра: ◊ Вес пылесоса: 20 кг ◊ Габариты: 500 × 500 × 580 мм ◊ Артикул: PCN-10R-AC32M		138 457 p.	☒ На складе
11	Промышленный пылесос Cleanroom ISO 3–8 (включая GMP A) для уборки в чистых помещениях (лаборатории, фармацевтика, микроэлектроника и др.)	VOSTOK PCN-20R с комплектом аксессуаров Ø 32 мм: - ПВХ-шланг с муфтами - S-образная трубка - плоская насадка - напольная насадка - щетка	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 1,2 кВт ◊ Вакуум: 2300 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 180 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм ◊ Объем бака: 40 л ◊ Фильтр: Полиэстровый + HEPA 1,5 м² ◊ Система очистки фильтра: ◊ Вес пылесоса: 25 кг ◊ Габариты: 520 × 520 × 820 мм ◊ Артикул: PCN-20R-AC32M		185 808 p.	☒ На складе
12	Взрывобезопасный пылесос 	VOSTOK PYWEX-S-MINI Антистатический набор аксессуаров EX40 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 1,2 кВт ◊ Вакуум: 2300 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 180 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ◊ Объем бака: 40 л ◊ Фильтр: Полиэстровый антистат.+ HEPA 1,5 м² ◊ Система очистки фильтра: ◊ Вес пылесоса: 25 кг ◊ Габариты: 520 × 520 × 820 мм ◊ Артикул: PYWEX-S-MINI-EX40M		266 372 p.	☒ На складе
13	Взрывобезопасный пылесос 	VOSTOK PYWEX-S-BL Антистатический набор аксессуаров EX40 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	◊ Питание: 220 В ◊ Мощность: 1,2 кВт ◊ Вакуум: 2300 ммН ₂ O ◊ Воздушный поток: 180 м³/ч ◊ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ◊ Объем бака: 45 л ◊ Фильтр: Полиэстровый антистат.+ HEPA 1,5 м² ◊ Система очистки фильтра: ◊ Вес пылесоса: 50 кг ◊ Габариты: 550 × 620 × 1300 мм ◊ Артикул: PYWEX-S-BL-EX40M		315 416 p.	☒ На складе

14	Взрывобезопасный пылесос 	VOSTOK PYWEX-S Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	♦ Питание: 220 В ♦ Мощность: 1,75 кВт ♦ Вакуум: 2500 ммН₂O ♦ Воздушный поток: 300 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака: 80 л ♦ Фильтр: Звездный антистат. + HEPA 1,5 м² ♦ Система очистки фильтра: ♦ Вес пылесоса: 75 кг ♦ Габариты: 720 × 760 × 1480 мм ♦ Артикул: PYWEX-S-EX50M		363 227 р. ☒ На складе
15	Промышленный пневматический взрывобезопасный пылесос 	VOSTOK PYWEX-DW Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	♦ Питание: сжатый воздух (> 6,5 бар) ♦ Производительность: 2700 л/м ♦ Вакуум: 3800 ммН₂O ♦ Воздушный поток: 320 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака: 80 л ♦ Фильтр: Звездный антистат. 3,5 м² + HEPA 1,5 м² ♦ Система очистки фильтра: ручная ♦ Вес пылесоса: 70 кг ♦ Габариты: 650 × 750 × 1400 мм ♦ Артикул: PYWEX-DW-EX50M		376 959 р.  кол-во ограничено
16	Взрывобезопасный пылесос 	VOSTOK ZVMEX 32D Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	♦ Питание: 220 В ♦ Мощность: 3,6 кВт (3 мотора) ♦ Вакуум: 2700 ммН₂O ♦ Воздушный поток: 540 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака: 75 л ♦ Фильтр: Звездный антистат. 3,5 м² + HEPA 1,5 м² ♦ Система очистки фильтра: ручная ♦ Вес пылесоса: 65 кг ♦ Габариты: 650 × 750 × 1400 мм ♦ Артикул: PYWEX-S-BL-EX40M		410 309 р. ☒ На складе
17	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки (в т. ч. сбор масел, СОЖ и металлической стружки) 	VOSTOK PYO  с комплектом аксессуаров Ø 50 мм Особенности: - Материал бака: эмалированная сталь - Система защиты: поплачковая отсечка при полном баке. - Слив/возврат: самослив через кран для откачки СОЖ	♦ Питание: 220 В ♦ Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) ♦ Вакуум: 2700 ммН₂O ♦ Воздушный поток: 540 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака для жидкости: 60 л ♦ Объем корзины для стружки: около 20 л ♦ Фильтрация: корзина-сепаратор для стружки + нейлоновый фильтр (100 мкм по жидкости) + фильтр масляного тумана + HEPA (до 0,3 мкм) ♦ Вес пылесоса: 70 кг ♦ Габариты: 630 × 650 × 1400 мм ♦ Артикул: PYO-OIL50M		327 794 р. ☒ На складе
18	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки (в т. ч. сбор масел, СОЖ и металлической стружки) 	VOSTOK ZOP с комплектом аксессуаров Ø 50 мм Особенности: - Материал бака: нержавеющая сталь - Система защиты: электромех. клапан отсечки при полном баке. - Слив/возврат: электронасос (дренажная помпа) для откачки СОЖ	♦ Питание: 220 В ♦ Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) ♦ Вакуум: 2700 ммН₂O ♦ Воздушный поток: 540 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака для жидкости: 60 л ♦ Объем корзины для стружки: около 35 л ♦ Фильтрация: корзина-сепаратор для стружки + нейлоновый фильтр (100 мкм по жидкости) + фильтр масляного тумана + HEPA (до 0,3 мкм) ♦ Вес пылесоса: 85 кг ♦ Габариты: 650 × 750 × 1400 мм ♦ Артикул: ZOP-OIL50M		409 797 р. ☒ На складе
19	Промышленный трехфазный пылесос	VOSTOK ZSM 4,0kW с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка; - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щеточными планками	♦ Питание: 380 В ♦ Мощность: 2,2 кВт или 4,0 кВт ♦ Вакуум: 2700 ммН₂O — для модели 2,2 кВт; ♦ Вакуум: 3000 мм Н₂O — для модели 4,0 кВт. ♦ Воздушный поток: 320 – 400 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака: 60 л ♦ Фильтр: Звездный фильтр 2,5 м² ♦ Система очистки фильтра: механическая очистка ♦ Вес пылесоса: 130 / 145 кг ♦ Габариты: 650 × 1150 × 1320 мм ♦ Артикул: ZSM-AC50M		356 141 р. ☒ На складе
20	Промышленный трехфазный пылесос	VOSTOK ZYW с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка; - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щеточными планками	♦ Питание: 380 В ♦ Мощность: 5,5 кВт или 7,5 кВт ♦ Вакуум: 3500 / 3800 мм Н₂O ♦ Воздушный поток: 550 / 680 м³/ч ♦ Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм ♦ Объем бака: 80 л ♦ Фильтр: Звездный фильтр 3,5 м² ♦ Система очистки фильтра: механическая очистка ♦ Вес пылесоса: 170 кг ♦ Габариты: 650 × 1180 × 1480 мм ♦ Артикул: ZYW-AC50M		551 098 р. ☒ На складе

20

Взрывобезопасный
трехфазный пылесос



VOSTOK PYWEX 4.0KW Z21

Антистатический набор аксессуаров
EX50 мм в комплекте

- Антистатический шланг — 3 м, с муфтами;
- S-образная трубка — нержавеющая сталь;
- щелевая насадка — нержавеющая сталь;
- насадка для пола — нержавеющая сталь

- ◇ Питание: **380 В**
- ◇ Мощность: **4 кВт**
- ◇ Вакуум: **3000 мм H₂O**
- ◇ Воздушный поток: **400 м³/ч**
- ◇ Ø Диаметр всасывающего отверстия: **70 мм**
- ◇ Объем бака: **60 л**
- ◇ Фильтр: **Антистат. звезд фильтр 2,5 м² + HEPA 1 м²**
- ◇ Система очистки фильтра: **Ручная**
- ◇ Взрывозащита **ATEX ZONE 21**
- ◇ Вес пылесоса: **145 кг**
- ◇ Габариты: **650 × 1150 × 1350 мм**
- ◇ Артикул: **PYWEX 4.0KW ZONE 21 - EX50M**



582 944 р.

☒ На складе

Примечания:

Условия ценообразования:	◇ Цена указана в рублях, с учётом НДС (22%).
	◇ Стоимость действительна при отгрузке со склада.
	◇ Цена включает упаковку, но не включает доставку.
Условия доставки:	◇ Доставка осуществляется за счёт покупателя. Тариф зависит от региона и объёма заказа.
	◇ Самовывоз со склада — бесплатно.
Гарантия и сервис	◇ Гарантия — 12 месяцев с даты поставки. Действует при соблюдении регламента эксплуатации.
	◇ Гарантийный ремонт не распространяется на расходные материалы и повреждения из за неправильной установки или эксплуатации.
	◇ Техническое обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами
Сроки поставки	◇ Оборудование со склада отгружается в течение 1-3-х рабочих дней после оплаты.
	◇ Срок доставки товара под заказ — 4–6 недель с момента подписания договора.
	◇ При высоком сезонном спросе сроки могут быть увеличены (уточняйте у менеджера).
Право на изменения	◇ Поставщик вправе изменить цены и условия поставки без предварительного уведомления. Актуальную информацию уточняйте перед заказом.